




## Технические характеристики:

Модель		Цвет и код кривой	Отверстие, мм	Выходная мощность кВт	Фазы	об./мин.	Максимальный напор, м	Максимальная производительность, л/мин	Способ запуска	Сухой вес, кг, без кабеля		Лопастной канал, мм
свободно стоящий	С направляющ.									свободно стоящий	С направляющ.	
100B42.2	TOS100B42.2	● 1	100	2,2	3	1450	16,0	1500	прямой	70,0	64,0	45



Ø Выходн. отверстие, мм		100мм		
Перекач. жидкость	Температура	0-40°C		
	Тип жидкости	Муниципальные сточные воды		
Насос	Части	Рабочее колесо	Незасоряющаяся крыльчатка	
		Уплотнение вала	Двойное механическое уплотнение	
		Подшипники	Шарик. подшип. с защ. шайбой	
	Материал	Рабочее колесо	Литье из серого чугуна EN-GJL-200	
		Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-200	
		Всасыв. пластина	Литье из серого чугуна EN-GJL-200	
	Уплотнение вала	Карбид кремния в масляной ванне		
Двигатель	Тип, полюса		Индукционный двигатель, 4-х полюсн.	
	Защита двигателя (встроен.)		Круглый термовыключатель	
	Фаза/Напряжение		3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск	
	Изоляция		Изоляция класса E	
	Смазка		Турбинное масло (ISO VG32)	
	Материал	Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-150	
Вал		Нерж. сталь EN-X30Cr13		
Кабель		Резина, 10м H07RN-F		
Выходн. патрубок		Внутренняя резьба, фланец JIS10K		
Дополнительные аксессуары		Крепл. к направляющей "TOS" / колено и подставка для свободностоящего типа		



Модель	A	A1	A2	A3	B	B1	D	D1	D2	H	W1	W2
100B42.2	569	322	154	210	303	210	331	164	167	616	225	570

W1: непрерывный уровень проточной воды