


Spécifications:

Modèles	Code couleur courbe	Tubulure de refoulement mm	Puissance moteur kW	Courant nominal A	HMT maxi m	Débit maxi l/min	Poids brut sans câble kg	Granulométrie maxi ø mm	résistance à la pression	Longueur câble m
KRS2-100	● 1	100	6,0	13,0	17,1	2350	145,0	30	15	20


Pompe à boue à grand débit utilisant un moteur 4 pôles, pour une durée de vie accrue.

ø Refoulement mm		100	
Fluide Pompé	Température	0-40°C	
	Type de Fluide	Eaux très chargées, sableuses, boues, bentonite	
Pompe	Composants	Turbine	Turbine type ouvert
		Garnitures	Double garniture mécanique
		Roulements	Roulements à billes étanches
	Matériaux	Turbine	Fonte au chrome
		Corps	Fonte grise EN-GJL-200
		Plaque d'aspiration	Fonte au chrome
Moteur	Matériaux	Garnitures	Carbure de silicium, bain d'huile
		Isolation	Classe d'isolation B
		Type, Pôles	Moteur à induction, 4 pôles, IP68
		Protection Moteur (intégrée)	Ipsotherme ronde
		Lubrification	Huile hydraulique (ISO VG32)
Phase / Tension	Triph./400V/50Hz / dém. direct		
Type de Refoulement	Matériaux	Corps	Fonte grise EN-GJL-150
		Arbre	INOX EN-X30Cr13
		Câble	Caoutchouc, NSSHÖU
Type de Refoulement		Sortie fileté/Queue cannelée	



Dimensions en mm:

Modèles	A	A1	B	B1	D	H	W1
KRS2-100	415	305	835	697	374	773	270



W1: Niveau minimum de pompage

Dans les utilisations abrasives et corrosives, une usure survient naturellement plus fortement sur certains composants. Nous vous prions à ce sujet d'observer nos rapports d'utilisations sur www.tsurumi.eu/french/applications.htm